

# Izvoz naročil (JSON, v1)

## Obvezni parametri za vsako zahtevo

- Client-Id: UUID stranke
- Application-Id: UUID vaše aplikacije

## getDocumentHeaders (GET)

Izvoz glav naročil. Brez dodatnih parametrov se izvozi zadnjih 10 novih naročil.

### Parametri

- page: celo število večje od 0, privzeto: 1
- flags: ena ali več oznak naročil ločenih z vejico (privzeto: new):
  - read: naročilo je bilo prebrano z getDocument zahtevo
  - hidden: naročilo ste ročno označili kot skrito s setDocumentFlags
  - processed: naročilo ste ročno označili kot obdelano s setDocumentFlags
  - new: nova naročila (niso označena z nebno od zgornjih oznak) (privzeto)
  - any: vsa naročila, ne glede na oznake

### Primer

- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>
- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&page=2
- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&flags=read,new

Odgovor:

```
[
  {
    "documentID": 10060,
    "documentName": "2016\9",
    "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
    "deliveryNoteID": null,
    "supplierName": "DOBAVITELJ 1234",
    "supplierVATID": "SI12345678",
    "deliveryDate": "2016-06-07",
    "orderValue": "10.51840000",
    "orderItemCount": 1,
    "flags": []
  },
  ...
]
```

## Polja

- `documentID(int)`: ID naročila (uporabno npr. pri zahtevi `getDocument`)
- `documentName(string)`: Nabis naziv naročila
- `documentDate(datetime)`: datum in čas oddaje naročila (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
- `deliveryNoteID(string|null)`: Številka dobavnice (ali NULL v primeru da dobavitelj ni podal podatka)
- `supplierName(string)`: Naziv dobavitelja
- `supplierVATID(string)`: ID za DDV s predpono (SI, AT, ...) ali davčna številka
- `deliveryDate(date)`: datum dobave ki ga je izbrala stranka (YYYY-MM-DD)
- `orderValue(decimal)`: vrednost naročila, brez DDV
- `orderItemCount(int)`: število postavk na naročilu
- `flags(string[])`: kombinacija sledečih oznak (lahko nobena):
  - `read`
  - `hidden`
  - `processed`

## getDocument (GET)

Izvoz posameznega naročila.

### Parametri

- `documentID`: ID naročila (obveznen parameter)

### Primer

- `URL/getDocument?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060`

Odgovor:

```
{
  "documentID": 10060,
  "documentName": "2016\9",
  "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
  "deliveryNoteID": null,
  "supplierName": "Dobavitelj 1234",
  "supplierVATID": "SI12345678",
  "deliveryDate": "2016-06-07",
  "flags": [],
  "supplierAddress": "NAVADNA ULICA 15",
  "supplierZipCode": "1000",
  "supplierCity": "LJUBLJANA",
  "supplierOrderNotes": "",
  "items": [
    {
      "eanCode": "1234567890123",
```

```
    "code": "1234",
    "productName": "BELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
    "unit": "KOS",
    "amount": "5",
    "salesGrossPrice": "0.82366666",
    "discountPercentage": "10",
    "netPrice": "0.7413",
    "taxPercentage": "9.5",
    "salesTaxPercentage": null
  },
  {
    "eanCode": null,
    "code": "5678",
    "productName": "POLBELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
    "unit": "KOS",
    "amount": "5",
    "salesGrossPrice": "0.87844444",
    "discountPercentage": "10",
    "netPrice": "0.7906",
    "taxPercentage": "9.5",
    "salesTaxPercentage": null
  },
  ...
]
```

## Polja

- Polja ki so identična s polji iz `getDocumentHeaders` imajo enako vsebino in tip
- `supplierAddress(string)`: naslov dobavitelja
- `supplierZipCode(string)`: poštna številka dobavitelja
- `supplierCity(string)`: kraj dobavitelja
- `supplierOrderNotes(string)`: opombe naročila ki jih je vpisal dobavitelj. Lahko več vrstic, ločilo: `\n`
- `items`: seznam postavk naročila:
  - `eanCode`: EAN šifra ali NULL
  - `code(string)`: dobaviteljeva šifra artikla
  - `productName(string)`: naziv artikla
  - `unit(string)`: enota mere
  - `amount(decimal)`: naročena količina
  - `salesGrossPrice(decimal|null)`: cena brez rabata in brez DDV ali NULL
  - `discountPercentage(decimal|null)`: rabat % ali NULL
  - `netPrice(decimal|null)`: neto cena ali NULL
  - `taxPercentage(decimal|null)`: DDV % ali NULL

## setDocumentFlags (POST)

Nastavi ali doda oznake naročil.

## Parametri

- documentID: ID naročila (obvezen parameter)
- flags: kombinacija sledečih oznak (lahko nobena) ločenih z vejico (obvezen parameter):
  - read
  - hidden
  - processed
- mode: način spreminjanja (privzeto: add):
  - add: doda k že obstoječim oznakam
  - set: odstrani obstoječe oznake in nastavi na podane

## Primer

- URL/setDocumentFlags?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060&flags=processed
  - Doda oznako „obdelano“
- URL/setDocumentFlags?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060&mode=set&flags=
  - Odstrani vse obstoječe oznake
- URL/setDocumentFlags?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060&mode=set&flags=read,hidden
  - Odstrani vse obstoječe oznake in nastavi oznaki „prebrano“ in „skrito“

Odgovor:

```
{
  "documentID": 10060,
  "flags": ["read", "processed"]
}
```

## Polja

- documentID: ID naročila
- flags: novo stanje po spremembi

## Napake

- Vsaka pravilna zahteva ima HTTP status 200
- V primeru napačne metode (GET, POST) je status 405
- V primeru napak v parametrih je status 400, ter dodan HTTP header REST-Errors s kratkim opisom napake

From:

<https://navodila.nabis.si/> - **Nabis navodila za uporabo**

Permanent link:

<https://navodila.nabis.si/nabisrestapi-document-v1-7a04stt>

Last update: **2017/10/05 14:53**