

Izvoz naročil (JSON, v1)

Obvezni parametri za vsako zahtevo

- Client-Id: UUID stranke
- Application-Id: UUID vaše aplikacije

getDocumentHeaders

Izvoz glav naročil. Brez dodatnih parametrov se izvozi zadnjih 10 naročil.

Parametri

- page: celo število večje od 0, privzeto: 1

Primer

- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>
- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&page=2

Odgovor:

```
[
  {
    "documentID": 10060,
    "documentName": "2016\9",
    "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
    "deliveryNoteID": null,
    "supplierName": "DOBAVITELJ 1234",
    "supplierVATID": "SI12345678",
    "orderValue": "10.51840000",
    "orderItemCount": 1,
    "flags": []
  },
  ...
]
```

Polja

- documentID(int): ID naročila (uporabno npr. pri zahtevi getDocument)
- documentName(string): Nabis naziv naročila
- documentDate(string): datum in čas oddaje naročila
- deliveryNoteID(string|null): Številka dobavnice (ali NULL v primeru da dobavitelj ni podal podatka)
- supplierName(string): Naziv dobavitelja

- `supplierVATID(string)`: ID za DDV s predpono (SI, AT, ...) ali davčna številka
- `orderValue(decimal)`: vrednost naročila, brez DDV
- `orderItemCount(int)`: število postavk na naročilu

getDocument

Izvoz posameznega naročila.

Parametri

- `documentID`: ID naročila (obvezen parameter)

Primer

- `URL/getDocument?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060`

Odgovor:

```
{
  "documentID": 10063,
  "documentName": "2017\1",
  "documentDate": "2017-02-12 19:37:18",
  "deliveryNoteID": null,
  "supplierName": "Dobavitelj 1234",
  "supplierVATID": "SI12345678",
  "flags": [],
  "supplierAddress": "NAVADNA ULICA 15",
  "supplierZipCode": "1000",
  "supplierCity": "LJUBLJANA",
  "supplierOrderNotes": "",
  "items": [
    {
      "eanCode": "1234567890123",
      "code": "1234",
      "productName": "BELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
      "unit": "KOS",
      "amount": "5",
      "salesGrossPrice": "0.82366666",
      "discountPercentage": "10",
      "netPrice": "0.7413",
      "taxPercentage": "9.5",
      "salesTaxPercentage": null
    },
    {
      "eanCode": null,
      "code": "5678",
      "productName": "POLBELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
    }
  ]
}
```

```
        "unit": "KOS",
        "amount": "5",
        "salesGrossPrice": "0.87844444",
        "discountPercentage": "10",
        "netPrice": "0.7906",
        "taxPercentage": "9.5",
        "salesTaxPercentage": null
    },
    ...
]
}
```

Polja

- Polja ki so identična s polji iz `getDocumentHeaders` imajo enako vsebino in tip
- `supplierAddress(string)`: naslov dobavitelja
- `supplierZipCode(string)`: poštna številka dobavitelja
- `supplierCity(string)`: kraj dobavitelja
- `supplierOrderNotes(string)`: opombe naročila ki jih je vpisal dobavitelj. Lahko več vrstic, ločilo: `\n`
- `items`: seznam postavk naročila:
 - `eanCode`: EAN šifra ali NULL
 - `code(string)`: dobaviteljeva šifra artikla
 - `productName(string)`: naziv artikla
 - `unit(string)`: enota mere
 - `amount(decimal)`: naročena količina
 - `salesGrossPrice(decimal|null)`: cena brez rabata in brez DDV ali NULL
 - `discountPercentage(decimal|null)`: rabat % ali NULL
 - `netPrice(decimal|null)`: neto cena ali NULL
 - `taxPercentage(decimal|null)`: DDV % ali NULL

From:

<https://navodila.nabis.si/> - **Nabis navodila za uporabo**

Permanent link:

<https://navodila.nabis.si/nabisrestapi-document-v1-7a04stt?rev=1507187988>

Last update: **2017/10/05 09:19**