

# Izvoz naročil (JSON, v1)

## Obvezni parametri za vsako zahtevo

- Client-Id: UUID stranke
- Application-Id: UUID vaše aplikacije

## getDocumentHeaders

Izvoz glav naročil. Brez dodatnih parametrov se izvozi zadnjih 10 novih naročil.

### Parametri

- page: celo število večje od 0, privzeto: 1
- flags: ena ali več oznak naročil ločenih z vejico (privzeto: new):
  - **read**: naročilo je bilo prebrano z getDocument zahtevo
  - **hidden**: naročilo ste ročno označili kot skrito s setDocumentFlags
  - **processed**: naročilo ste ročno označili kot obdelano s setDocumentFlags
  - *new*: nova naročila (niso označena z nebeno od zgornjih oznak) (privzeto)
  - *any*: vsa naročila, ne glede na oznake

### Primer

- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>
- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&page=2
- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&flags=read,new

Odgovor:

```
[
  {
    "documentID": 10060,
    "documentName": "2016\9",
    "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
    "deliveryNoteID": null,
    "supplierName": "DOBAVITELJ 1234",
    "supplierVATID": "SI12345678",
    "deliveryDate": "2016-06-07",
    "orderValue": "10.51840000",
    "orderItemCount": 1,
    "flags": []
  },
  ...
]
```

## Polja

- documentID(int): ID naročila (uporabno npr. pri zahtevi getDocument)
- documentName(string): Nabis naziv naročila
- documentDate(datetime): datum in čas oddaje naročila (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
- deliveryNoteID(string|null): Številka dobavnice (ali NULL v primeru da dobavitelj ni podal podatka)
- supplierName(string): Naziv dobavitelja
- supplierVATID(string): ID za DDV s predpono (SI, AT, ...) ali davčna številka
- deliveryDate(date): datum dobave ki ga je izbrala stranka (YYYY-MM-DD)
- orderValue(decimal): vrednost naročila, brez DDV
- orderItemCount(int): število postavk na naročilu
- flags(string[]): oznake naročila, kot so opisane v getDocumentHeaders

## getDocument

Izvoz posameznega naročila.

### Parametri

- documentID: ID naročila (obvezen parameter)

### Primer

- URL/getDocument?Client-Id=<UUID1>&Application-Id=<UUID2>&documentID=10060

Odgovor:

```
{
  "documentID": 10060,
  "documentName": "2016\9",
  "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
  "deliveryNoteID": null,
  "supplierName": "Dobavitelj 1234",
  "supplierVATID": "SI12345678",
  "deliveryDate": "2016-06-07",
  "flags": [],
  "supplierAddress": "NAVADNA ULICA 15",
  "supplierZipCode": "1000",
  "supplierCity": "LJUBLJANA",
  "supplierOrderNotes": "",
  "items": [
    {
      "eanCode": "1234567890123",
      "code": "1234",
      "productName": "BELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
      "unit": "KOS",
```

```
    "amount": "5",
    "salesGrossPrice": "0.82366666",
    "discountPercentage": "10",
    "netPrice": "0.7413",
    "taxPercentage": "9.5",
    "salesTaxPercentage": null
  },
  {
    "eanCode": null,
    "code": "5678",
    "productName": "POLBELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
    "unit": "KOS",
    "amount": "5",
    "salesGrossPrice": "0.87844444",
    "discountPercentage": "10",
    "netPrice": "0.7906",
    "taxPercentage": "9.5",
    "salesTaxPercentage": null
  },
  ...
]
}
```

## Polja

- Polja ki so identična s polji iz `getDocumentHeaders` imajo enako vsebino in tip
- `supplierAddress(string)`: naslov dobavitelja
- `supplierZipCode(string)`: poštna številka dobavitelja
- `supplierCity(string)`: kraj dobavitelja
- `supplierOrderNotes(string)`: opombe naročila ki jih je vpisal dobavitelj. Lahko več vrstic, ločilo: `\n`
- `items`: seznam postavk naročila:
  - `eanCode`: EAN šifra ali NULL
  - `code(string)`: dobaviteljeva šifra artikla
  - `productName(string)`: naziv artikla
  - `unit(string)`: enota mere
  - `amount(decimal)`: naročena količina
  - `salesGrossPrice(decimal|null)`: cena brez rabata in brez DDV ali NULL
  - `discountPercentage(decimal|null)`: rabat % ali NULL
  - `netPrice(decimal|null)`: neto cena ali NULL
  - `taxPercentage(decimal|null)`: DDV % ali NULL

From:

<https://navodila.nabis.si/> - **Nabis navodila za uporabo**

Permanent link:

<https://navodila.nabis.si/nabisrestapi-document-v1-7a04stt?rev=1507205605>

Last update: **2017/10/05 14:13**