Izvoz naročil (JSON, v1)

Obvezni parametri za vsako zahtevo

- Client-Id: UUID stranke
- Application-Id: UUID vaše aplikacije

getDocumentHeaders

Izvoz glav naročil. Brez dodatnih parametrov se izvozi zadnjih 10 novih naročil.

Parametri

- page: celo število večje od 0, privzeto: 1
- flags: ena ali več oznak naročil ločenih z vejico (privzeto: new):
  - read: naročilo je bilo prebrano z getDocument zahtevo
  - hidden: naročilo ste ročno označili kot skrito s setDocumentFlags
  - processed: naročilo ste ročno označili kot obdelano s setDocumentFlags
  - *new*: nova naročila (niso označena z nebeno od zgornjih oznak) (privzeto)
  - *any*: vsa naročila, ne glede na oznake

Primer

- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<*UUID1*>&Application-Id=<*UUID2*>
- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<*UUID1*>&Application-Id=<*UUID2*>&page=2
- URL/getDocumentHeaders?Client-Id=<*UUID1*>&Application-Id=<*UUID2*>&flags=read,new

Odgovor:

```
[
  {
    "documentID": 10060,
    "documentName": "2016\/9",
    "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
    "deliveryNoteID": null,
    "supplierName": "DOBAVITELJ 1234",
    "supplierVATID": "SI12345678",
    "deliveryDate": "2016-06-07",
    "orderValue": "10.51840000",
    "orderItemCount": 1,
    "flags": []
  },
  ...
]
```

Polja

- documentID(int): ID naročila (uporabno npr. pri zahtevi getDocument)
- documentName(string): Nabis naziv naročila
- documentDate(datetime): datum in čas oddaje naročila (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
- deliveryNoteID(string|null): Številka dobavnice (ali NULL v primeru da dobavitelj ni podal podatka)
- supplierName(string): Naziv dobavitelja
- supplierVATID(string): ID za DDV s predpono (SI, AT, ...) ali davčna številka
- deliveryDate(date): datum dobave ki ga je izbrala stranka (YYYY-MM-DD)
- orderValue(decimal): vrednost naročila, brez DDV
- orderItemCount(int): število postavk na naročilu
- flags(string[]): kombinacija sledečih oznak (lahko nobena):
  - read
  - hidden
  - processed

getDocument

Izvoz posameznega naročila.

Parametri

- documentID: ID naročila (obveznen parameter)

Primer

- URL/getDocument?Client-Id=<*UUID1*>&Application-Id=<*UUID2*>&documentID=10060

Odgovor:

```
{
  "documentID": 10060,
  "documentName": "2016\/9",
  "documentDate": "2016-06-06 12:50:26",
  "deliveryNoteID": null,
  "supplierName": "Dobavitelj 1234",
  "supplierVATID": "SI12345678",
  "deliveryDate": "2016-06-07",
  "flags": [],
  "supplierAddress": "NAVADNA ULICA 15",
  "supplierZipCode": "1000",
  "supplierCity": "LJUBLJANA",
  "supplierOrderNotes": "",
  "items": [
      {
          "eanCode": "1234567890123",
```

```
            "code": "1234",
            "productName": "BELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
            "unit": "KOS",
            "amount": "5",
            "salesGrossPrice": "0.82366666",
            "discountPercentage": "10",
            "netPrice": "0.7413",
            "taxPercentage": "9.5",
            "salesTaxPercentage": null
        },
        {
            "eanCode": null,
            "code": "5678",
            "productName": "POLBELA \u0160TRUCA 1,00 KG",
            "unit": "KOS",
            "amount": "5",
            "salesGrossPrice": "0.87844444",
            "discountPercentage": "10",
            "netPrice": "0.7906",
            "taxPercentage": "9.5",
            "salesTaxPercentage": null
        },
        ...
    ]
}
```


Polja

- Polja ki so identična s polji iz getDocumentHeaders imajo enako vsebino in tip
- supplierAddress(string): naslov dobavitelja
- supplierZipCode(string): poštna številka dobavitelja
- supplierCity(string): kraj dobavitelja
- supplierOrderNotes(string): opombe naročila ki jih je vpisal dobavitelj. Lahko več vrstic, ločilo: *\n*
- items: seznam postavk naročila:
    - eanCode: EAN šifra ali NULL
    - code(string): dobaviteljeva šifra artikla
    - productName(string): naziv artikla
    - unit(string): enota mere
    - amount(decimal): naročena količina
    - salesGrossPrice(decimal|null): cena brez rabata in brez DDV ali NULL
    - discountPercentage(decimal|null): rabat % ali NULL
    - netPrice(decimal|null): neto cena ali NULL
    - taxPercentage(decimal|null): DDV % ali NULL

setDocumentFlags

Nastavi ali doda oznake naročil.

Parametri

- documentID: ID naročila (obveznen parameter)
- flags: kombinacija sledečih oznak (lahko nobena) ločenih z vejico (obvezen parameter):
  - read
  - hidden
  - processed
- mode: način spreminjanja (privzeto: add):
  - add: doda k že obstoječim oznakam
  - set: odstrani obstoječe oznake in nastavi na podane

Primer

- URL/setDocumentFlags?Client-Id=<*UUID1*>&Application-Id=<*UUID2*>&documentID=10060&flags=processed
  - Doda oznako „obdelano“
- URL/setDocumentFlags?Client-Id=<*UUID1*>&Application-Id=<*UUID2*>&documentID=10060&mode=set&flags=
  - Odstrani vse obstoječe oznake
- URL/setDocumentFlags?Client-Id=<*UUID1*>&Application-Id=<*UUID2*>&documentID=10060&mode=set&flags=read,hidden
  - Odstrani vse obstoječe oznake in nastavi oznaki „prebrano“ in „skrito“

Odgovor:

```
{
  "documentID": 10060,
  "flags": ["read", "processed"]
}
```

Polja

- documentID: ID naročila
- flags: novo stanje po spremembi

From:
https://navodila.nabis.si/ - **Nabis navodila za uporabo**

Permanent link:
https://navodila.nabis.si/nabisrestapi-document-v1-7a04stt?rev=1507206715

Last update: **2017/10/05 14:31**